

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 3255

**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90
ГОСТ 22245-90 с изм. 1**

Наименование НТД на отбор проб: ГОСТ 2517-2012
 Код ОКПД 2: 19.20.42.121
 Дата изготовления продукта: 26.01.2022
 Дата отбора пробы: 29.01.2022
 Дата проведения испытаний: 29.01.2022
 Место отбора пробы: Р 5.3
 Номер партии: 22
 Размер партии (масса), т: 300

Сертификат соответствия
 № РОСС RU.AK01.H.04881/19
 Срок действия с 30.07.2019 по 29.07.2022



№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501	61-90 20	69 23
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	ГОСТ 11506	47	48
3	Растяжимость, см, не менее: при 25 °С при 0 °С*	ГОСТ 11505	55 3,5	94 3,9
4	Температура хрупкости, °С, не выше	ГОСТ 11507	-15	-19
5	Температура вспышки**, °С, не ниже	ГОСТ 4333	230	283
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С*, не более	ГОСТ 18180 ГОСТ 11506	5	4
7	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245 Приложение 2	От -1,0 до +1,0	-0,9

*Показатели являются периодическими, определяются не реже одного раза в 10 дней.
 **Показатель является периодическим, определяется не реже одного раза в месяц.

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 соответствует ГОСТ 22245-90 с изм. 1 по вышеуказанным показателям.

Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Лаборант



 Подпись м.п.

Дата выдачи паспорта

31.01.2022

