

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 407
QUALITY CERTIFICATE

ПИРОКОНДЕНСАТ ГИДРОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
HYDROSTABILIZED PYROCONDENSATE

ТУ РБ 300041455.006-2002

ЕС: 272-951-1 CAS: 68921-67-5 REACH: 01-2119482534-34-0006

JP

Изготовитель/ Manufacturer	ОАО «Нафтан»/ OJSC Naftan
Юридический адрес/ Legal address	Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк/ Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk
Почтовый адрес/ Postal address	211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь/ 211441, Novopolotsk, Vitebsk Region, Republic of Belarus
Производство/ Production	Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»/ The plant Polymir of OJSC Naftan
Место нахождения/ Location	г. Новополоцк, промзона, Витебская область, Республика Беларусь, тел.: +375 214 55 74 12, факс: +375 214 55 78 82/ Novopolotsk, industrial zone, Vitebsk Region, Republic of Belarus, tel.: +375 214 55 74 12, fax: +375 214 55 78 82
Грузополучатель (наименование, адрес, страна)/ Consignee (name, address, country)	ООО «ИВНЕФТЕПРОДУКТ», 153000, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19, офис 2
Дата изготовления (месяц, год)/ Manufacture date (month, year)	28.07.2022
Дата отгрузки (число, месяц, год)/ Shipment date (date, month, year)	05.08.2022
Номер емкости/ Storage tank number	E-1/2
Номер партии/ Lot number	407
Номер цистерны (контейнера)/ Tank (container) number	53868782



Показатели качества/ Quality characteristics	Норма/ Norm	Фактическое значение/ Actual value
Объемная доля отогнанного пироконденсата: Volume fraction of distilled pyrocondensate:		
10 % отгоняется при температуре, °С, не ниже/ 10 % is distilled at the temperature, °C, not lower	45	54
50 % отгоняется при температуре, °С, не ниже/ 50 % is distilled at the temperature °C, not lower	65	85
95 % отгоняется при температуре, °С, не выше/ 95 % is distilled at the temperature, °C, not higher	170	170
Индукционный период, мин, не менее/ Induction period, min, not less	120	125
Концентрация фактических смол, мг/100 см ³ продукта, не более/ Concentration of actual gums, mg/100 cm ³ , not more	5	4,5
Механические примеси и вода/ Mechanical impurities and water	Отсутствие/ None	отс.
Массовая доля суммы ароматических углеводородов, %, не более/ Mass fraction of the sum of aromatic hydrocarbons, %, not more	50	54,0
Давление насыщенных паров, кПа, не более/ Saturated vapor pressure, kPa, not more	70	56,2
Массовая доля бензола, %, не менее/ Mass fraction of benzene, %, not less	20	29,1
Объемная доля олефиновых углеводородов, %, не менее/ Volume fraction of olefinic hydrocarbons, %, not less	10	30,5

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты отгрузки/
Guarantee period is 6 months from shipment date

Соответствует/ Corresponds to	ТУ РБ 300041455.006-2002
Лаборант ОТК/ Laboratory technician of QCD	Л.А.Косова (Подпись/Signature) (И.О.Фамилия/ first name, patronymic, last name)
	Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» ОТК 12 (Штамп ОТК/QCD stamp)

Системы менеджмента, распространяющиеся на производство данной продукции, сертифицированы по ISO 9001:2015, СТБ ISO 9001-2015, ISO 14001:2015, СТБ ISO 45001-2020 /
The management systems that apply to the production of this product are certified in accordance with ISO 9001:2015, STB ISO 9001-2015, ISO 14001:2015, STB ISO 45001-2020