



ПАСПОРТ № 1086



ОАО "Нафтан" г.Новолоцк,  
Республика Беларусь  
тел. +375(214)59-8267  
факс +375(214)59-8731

## ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

СТБ 1658-2015, ТР ТС 013/2011

Марка: ДТ-3-К5, сорт F

Дата изготовления: 05.11.2022

Дата отбора пробы: 05.11.2022

Дата проведения испытаний: 05.11.2022-06.11.2022

Номер резервуара: 455      Масса нетто: 5520      тонн

Регистрационный номер пробы: 36060      Номер партии: 1086

№	Наименование показателя	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Цетановое число, не менее	51,0	51,4	ГОСТ ISO 5165-2014
2	Цетановый индекс, не менее	46,0	52,7	СТБ ИСО 4264-2003
3	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	820,0 - 845,0	836,8	СТБ ИСО 12185-2007
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8,0	2,7	ГОСТ EN 12916-2017
5	Содержание серы, мг/кг, не более	10,0	5,6	ГОСТ ISO 20846-2016
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, выше	55	65,0	СТБ ИСО 2719-2002
7	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	0,30	менее 0,10	ГОСТ ISO 10370-2015
8	Массовая доля золы, %, не более	0,01	0,001	СТБ ИСО 6245-2003
9	Содержание воды, мг/кг, не более	200	менее 30	СТБ ИСО 12937-2003
10	Содержание механических примесей, мг/кг, не более	24,0	6,2	СТБ EN 12662-2010
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), класс	класс 1	класс 1	СТБ ИСО 2160-2003
12	Стойкость к окислению, г/м <sup>3</sup> , не более	25	7	СТБ ИСО 12205-2003
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°C, мм, не более	460	350	ГОСТ ISO 12156-1-2012
14	Вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	2,000 - 4,500	2,855	СТБ ИСО 3104-2003
15	Фракционный состав:			ГОСТ ISO 3405-2013
	- при 250°C перегоняется, % (об.), не менее	65	33,6	
	- при 350°C перегоняется, % (об.), не менее	85	96,6	
	- при 95% (об.) перегоняется при температуре, °C, не выше	360	344,8	
16	Предельная температура фильтруемости (CFPP), °C, не выше	-20	-34	ГОСТ EN 116-2017

Сведения о присадках: содержит депрессорно-диспергирующую присадку DPS184, смазывающую присадку Ateq-Lub A и цетаноповышающую присадку INTRON с Tane 2EHN.

При производстве дизельного топлива не используются эфиры жирных кислот, метилциклогентанил-марганец-трикарбонил (ММТ) и иные добавки, содержащие марганец.

Заключение: продукт соответствует требованиям СТБ 1658-2015.

Гарантийный срок дизельного топлива - 1 год с даты изготовления.

ХИМИК

ВРУБЛЕВСКАЯ Е. А.

Дата выдачи паспорта: 06.11.2022

