

Мазут топочный М40 по ТУ 19.20.28-110-58964135-2024

Номер резервуара: Р-1
Количество, т 63,182

Дата изготовления: 29.11.2024г.
Дата отбора пробы: 29.11.2024г.
Дата проведения анализа: 29.11.2024г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР	Норма по ТУ	Фактическое значение
1	Вязкость кинематическая при 50 °С, не более мм ² /с	ГОСТ 33	-	80	25
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	-	0,5	отсутствует
4	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	1,0	0,2
6	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 32139	3,5	1,0	0,448
8	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	ГОСТ 33198	10	10	0,41
9	Температура вспышки, °С, не ниже: в открытом тигле	ГОСТ 4333	90	90	124
10	Температура вспышки, °С, не ниже: в закрытом тигле	ГОСТ 6356	62	62	83
11	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	10	минус 10
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³ , не более	ГОСТ 31392	-	Не нормируется. Определенно обязательно	0,950

Заключение: Мазут топочный М40, соответствует: ТУ 19.20.28-110-58964135-2024

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС О 13/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»